



تسره استعار مواد البتاء عن شهر الحقير ١٠١١									
معدل التغير عن		العام ۲۰۲۳			الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	أكتوبر	أكتوبر	سبتمبر					
	١ – الحديد								
%V£,7	%1,1-	114.	77170	٣٢٥	. •	حدید تسلیح صلب (۳۷ ـ نفائف)			
%V£,7	%1,1-	114.	TY1TO	~ 7 7 0 . .	طن	حدید تسلیح صلب (۰۲ ماطوال)			
			ية - كريتال	حديدانشائب	۱ – قطاعات	1			
%°1,Y	% . , .	79	22	£ £		قطاعات إنشائية			
%1.0,5	% • , •	100	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	طن	زوایا من ۲۰ الی ۱۰۰ مم			
%٧٩,٦	% • , •	**	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠		صاج ۳:۰,۵ مم علي البارد			
			فن ملون	معرج مجا	۳– صاح				
%10,7	% . , .	۲.,	88.7.	۳۳۰,٦٠		صاج مفرد سمك ٥٠،٠مم عرض اللوح ١م			
%\\\	% . , .	٥٠٧	۸٥٥,٠٠	۸۵۵,۰۰	م۲	والتعريجة ه ٣٠,٥ سم ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤ سم عرض ١م			
%٦ <i>٨,٥</i>	%.,.	٥٧٥	979,	979,		سمك الصاج ٠,٤ ×٥,٠م بينهما عازل بولي ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧,٥/٤سم			
وسمك الصاج ٤٠٠×ه.٠مم ٤ – الأسمنت									
0/ 44 4 4	0/					f d state			
%٣٣,1	% • , •	1570	190.,	190.,	طن	بورتلاندی عادی معبأ			
%٣٩,٢	% • , •	700.	700.,	٣٥٥٠,٠٠		أبيض			
			عاهزة	لخرسانة الج	i - o				
% T T, A	%۲,·	1.90	1750,	1814,	م٣	خرسانة جهد (۲۵۰ کجم/م۳)			
	٦ - الطوب								
%۲٩,٣	% • , •	117.	10,	10,		أسمنتی مصمت مقاس(۲×۲۲×۳ سم)			
%10,9	% • , •	070.	77,	77,	ألف طوبة	أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١١سم)			
%٣٦,٣	%٠,٠	77	7170,	T1T0,		وردي مقاس (۲×۱۲×۳سم)			
٧- الرمل									
%١٧,٦	%0,٣	٨٥	1	90	م٣	حرش			
%1٣,٣	% • , •	۷٥	٨٥	٨٥		ناعم			
٨- الزلط									
%10,.	%٠,٠	۲.,	۲۳.	77.	م٣	مخصوص			
%Y,A	% • , •	700	440	770	۲	فينو			

١





معدل التغير عن		العام							
		۲.۲۲			الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	أكتوبر	أكتوبر	سبتمبر					
٩ – السن									
%10,.	%٠,٠	۲.,	۲۳.	۲۳.	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲			
١٠ – الجبس									
%٣٠,٠	%٠,٠	1	18	18	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص			
%°,٩	%٠,٠	۸٥,	٩	٩.,	,	مكلسن للتشغيل			
١١ – الجير									
%٣,o	%•,•	۸٥,	۸۸۰	۸۸۰	الطن	الجير المطفأ			
٢١ - البالط									
%19,7	% . , .	1.4	١٢٨	١٢٨		بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس (۳۰۰۳-۳۰سم)			
%1.,0	%.,.	19.	۲۱.	۲۱.	۾ ۲	بلاط شطف رخام کراره مقاس بلاط شطف (۲۰۰۰ میره مقاس			
%11,£	% . , .	1 7 0	190	190		(۰ ٤ × ۰ ٤ × ٤ سم) بلاط شطف رخام الباستر مقاس (۳ × ۳ ۰ × ۳ سم)			
% 9,1	%٠,٠	00	٦٠	٦.		بلاط أسطح أسمنتي مقاس (٢٥×٢٥×٥,٧سم)			
١٣ – السيراميك									
%٣٦,A	% . , .	٧٦	١٠٤	١٠٤	v .	سيراميك أرضيات مقاس (۲۰ ×۲۰سم)			
%٣٣,٣	% . , .	٧٢	97	97	م۲	سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠٠ سم)			
٤ ١ – الرخام									
%188,9	% . , .	١٧١	٤٠٠	٤٠٠	م۲	جلاله فص			
%10£,Y	% . , .	144	ţo.	ţo.		تريستا (ترابيع)			
%1£7,٣	%٠,٠	١٣٤	٣٣٠	٣٣.	م .ط	جلاله فص (درج)			
%1AT,7	%٠,٠	١٣٤	٣٨٠	٣٨.		تربستا (درج)			






معدل التغير عن		7.77		الوحدة	النوع				
العام السابق	الشهر السابق	أكتوبر	أكتوبر	سبتمبر					
٥١ – الجرانيت									
%£7,V	%٠,٠	٤٥.	77.	77.	۲۶	أحمر أسوان (ترابيع)			
%10,.	%٠,٠	٤٠٠	77.	77.	' *	فردی غزال			
%٣٩,£	%٠,٠	٣٣.	٤٦٠	٤٦٠	م . ط	أحمر أسوان (درج)			
%=٣,٣	%٠,٠	٣٠٠	٤٦٠	٤٦٠	٠,٢	فردی غزال			
	١٦ – معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية								
% 7 £ , 7	% • , •	182,71	177,71	177,71		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات			
% 7 £ , 7	%٠,٠	01,10	17,71	٦٧,٢٦	كجم	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات			
% T £ , T	%٠,٠	1	***	777		دهان ايبوكسي			
۱۷ –أرضيات خشبية HDF									
% ٣ ٤,٤	%٠,٠	T07, A7	٤٨٠	٤٨٠	۲۵	أثواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم ألماني معامل الإحتكاك C۲			
			(۱۸ – العزل					
%£V,A	%•,•	719,7	£ V 1 , V	٤٧١,٧	اللقه (۱×۰۱م)	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي			
%£V,V	% . ,.	٥٩,٣	۸۷,٦	۸۷,٦	۲۶	عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم			
%Y•,9	% · ,•	11	17,7.	۱۳,۳۰	كجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٢٠/٧٠			
%£٣,V	%·,·	١٨٢٩	7778	7777	٣٥	ألواح عزل حراري بوليسترين(كثافه ٣٦كجم			
ام۳) ۱۹ - الدهانات									
%٢٦,٠	% . , .	٧,٧٢	۹,٧٣	٩,٧٣	كجم	معجون بلاستيك داخلي			
%٣٢,٠	% • , •	٤٧,٨٥	٦٣,١٥	77,10		- بلاستيك مط داخلي عالى الجودة ابيض			
% ٦٧, ٩	% , , .	٦١,٨١	1.7,4.	١٠٣,٨٠	لتر	بلاستيك نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة			
%٣١,°	%٠,٠	٨٥,٤٣	117,87	117,87		بلاستيك مط خارجي متفوق الجودة			
%°Y,A	%٠,٠	۸٣,٤٦	181,77	181,77	ئتر	لاكية نصف لامع عالي الجودة			
%£9,A	% • , •	٦٧,٢٦	1,٧٣	1,٧٣		لاكية لامع أبيض			
%٣٢,A	% . , .	٤,٤٥	0,91	٥,٩١	كجم	دهانات أسمنية للواجهات ناعم أبيض			





لعرق المعال المواد المباد حل المهار المواد الماد									
معدل التغير عن		العام ۲۰۲۳ ۲۰۲۳		الوحدة	النوع				
العام السابق	الشهر السابق	أكتوبر	أكتوبر	سبتمبر					
٠ ٢ - القرميد									
%٢١٠,٠	%٠,٠	11,£	70,7 £	70,72	عدد	قرمید بورتجیز بدون لون			
	٢١ – المستلزمات الكهربائيه								
%٠,٠	%• ,•	977,7	977,7	977,7		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)			
%٠,٠	%• ,•	1777,1	1888,1	1888,1	اثلفه	أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)			
%٠,٠	%• ,•	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	(۱۰۰م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)			
%٠,٠	%• ,•	17507,.	17107,.	17207,.		أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)			
%٠,٠	%• ,•	194,9	194,9	191,9		کابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)			
%٠,٠	%• ,•	107,0	107,0	107,0	م .ط	کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ۴×۲مم۲)			
%٠,٠	%• ,•	700£,0	T00£,0	7001,0		٤×٢مم٢) كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض			
		9 4 2	~ \/\	7 71,.	اللفه ٥٤م	۳×۱۸۰۰ مم۲)			
%£ · ,0	%·,·	771,	۳۷۱,۰			خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم			
%£·,·	%• ,•	٤٢٨,٠	099,.	099,0		خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم			
%٣٤,٦	%• ,•	٧٨,٠	1.0,.	1.0,.	اللفه ۲۰ م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل			
			ب	۲۲ –الخشر					
%۲۲,۲	% · ,•	180	170	170	م۳	خشب سوید موسکي (فلندي)			
%o9,·	% · ,•	190	٣١٠٠٠	٣١٠٠٠		خشب زان مبخر (روماني) – أطوال			
%۱۸,٥	%• ,•	۲٧.	٣٢٠	٣٢.	لوح £ £ , ٢ × ٢ , ١	خشب أبلاكاج ٤مم			
			٩	٢٠ - الألومنيو	٣				
%9,7	%• ,•	112	170	170	الطن	فضي مؤكسد			
% 9,7	%• ,•	110	177	177	<u></u>	ملون			
۲۴ -قطاعات UPVC									
%£1,Y	%۲,·	7.1.	7 A T A	7 7 7 7	۲۹	قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد			
% £ 1, ٣	%۲,·	77	770.	٣١٨٦		قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد وضلفة سلك			
%£1,٣	%۲,·	1980	7770	77.77		قطاع ثابت به زجاج مفرد			
٥٧ – الزجاج									
% £ A, o	%·,·	1 1 1 1 1 1 1	۲۷۹,۳۰	۲۷۹,۳ •	۲۶	شفاف ٤ مم			
%17,7	%٠,٠	707,0	٤١٦,١٠	٤١٦,١٠	,	شفاف ٦ مم			





1 1 1									
معدل التغير عن		العام ۲۰۲۳							
- 3			7.77		الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	أكتوبر	أكتوبر	سبتمبر					
	٢٦ – الأنواح الجبسية								
% £ 9 , .	%17,A	1 2 .	۲.۹	100	لوح	ألواح مقاس ۱٫۲×۳ م سمك ۲٫۵ مم			
	۲۷ – مواسیر حدید مجلفن								
%V£,9	% • , •	٤٨,١٧	۸٤,٢٥	12,70	متر طولی	مواسير ٢/١" سمك ٥,٢مم			
%٦V,£	% • , •	111,00	187,78	1 1 7 7 7 7	مدر طوبی	مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم			
	۲۸ – مواسیر بولی بروبلین								
%\£,A	% • , •	۲۰,۷٦	۲۳,۸۳	۲۳,۸۳		۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم			
%١٧,٣	% • , •	171,1	1 £ Y , 9 Y	1 2 7 , 9 7	متر طولی	۲۰ بار ۱٫۰" – ۵۰ مم			
%17,9	%٠,٠	٤١,١٨	٤٨,١٥	٤٨,١٥		معزوله ضد الشمس ٢/٤" ٥ ٢مم			
%1٧,٣	%٠,٠	01,.1	٦٣,٤	٦٣, ٤		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٤/٣" ٢٥مم			
			رستيك	مواسير بلا	- ۲۹				
% . , .	% • , •	17,7	17,7	17,7		مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲"			
%17,0	%٠,٠	1.1,17	171,79	171,79	متر طولی	مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"			
%17,7	%٠,٠	170,71	195,.9	198,.9		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"			
۳۰ – مواسیر فخار									
%٣٧, ٩	%٠,٠	111,50	177,70	177,77	متر طولی	مواسير ٦" وصله عادية			
%٣١,v	%٠,٠	۱۸۸,٦	۲ ٤ ٨ , ٤ ٠	7 £ 10, £ .		مواسير ٨"وصله عادية			
%٣٧,°	%٠,٠	174,4	177,1.	177,1.		مواسير ٦" وصله مرنة			
%٣١,٩	%٠,٠	۲،۹,۳	۲۷٦,٠٠	۲۷٦,٠٠		مواسير ٨" وصلة مرنه			